



Soporte de Refuerzo para Puerta de Garage / Acero Galvanizado Calibre 22 / 16 pies (52.5 ft) / Instalación Rápida / Uso Residencial Intensivo

SKU: AC-SOP16 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,924.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de refuerzo estructural para puertas de garage de 16 pies (52.5 ft) de ancho, fabricado en acero galvanizado calibre 22. Este componente incrementa la resistencia mecánica y la estabilidad estructural de la puerta, reduciendo la deformación por uso continuo y cargas de viento. El acero galvanizado proporciona protección contra la corrosión en ambientes residenciales. Su diseño permite una instalación ágil sin requerir herramientas especializadas, minimizando el tiempo de inactividad del sistema de apertura. Apto para aplicaciones residenciales de alta frecuencia de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acero galvanizado calibre 22 ultra resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Refuerza y protege la puerta de garage<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado específicamente para puertas de 16 pies (52.5 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación rápida y sencilla sin herramientas complejas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aumenta durabilidad y estabilidad estructural de la puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte estructural optimizado para uso residencial intensivo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Puertas de garage de 16 pies (52.5 ft) de ancho<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Uso residencial intensivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Refuerzo estructural y protección contra deformación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre: 22<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 16 pies (52.5 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Instalación rápida y sencilla<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requerimientos: Sin herramientas complejas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Refuerza y protege la estructura de la puerta de garage
Característica 2	Acero galvanizado calibre 22 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseñado específicamente para puertas de 16 pies (52.5 ft) de ancho
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Aumenta durabilidad y estabilidad estructural de la puerta
Característica 6	Soporte optimizado para uso residencial intensivo