



Registro Cónico Esbelto / 50 x 70 cm / Superficie Antiderrapante / Resistencia 15 Toneladas / Uso Vehicular Pesado / Cierre con Tornillo de Seguridad

SKU: LPCON50X70 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$9,661.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El registro cónico esbelto es un componente de infraestructura diseñado para aplicaciones de acceso y registro en sistemas subterráneos. Fabricado con materiales de alta resistencia, cuenta con una superficie antiderrapante que asegura la estabilidad en áreas de tránsito peatonal o vehicular. El sistema de cierre incorpora un tornillo de seguridad de 3/8" x 3" y una jaladera tipo perno en acero inoxidable de 1/4", garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión en condiciones ambientales exigentes. Este producto es ideal para instalaciones en redes de telecomunicaciones, electricidad o fibra óptica, donde se requiere acceso seguro y protección de los componentes internos frente a cargas externas de hasta 15 toneladas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo: Pozo cónico esbelto<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: Diámetro base 78.5 cm, diámetro superior 51.5 cm, altura 70 cm (229.7 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diámetro base completa: 102 cm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Superficie: Antiderrapante<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material de jaladera: Acero inoxidable<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tornillo de seguridad: 3/8" x 3"<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Jaladera tipo perno: Acero inoxidable 1/4"<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Desempeño<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resistencia: 15 toneladas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Uso: Vehicular pesado e industrial continuo<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Carga máxima: 15 toneladas<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Superficie antiderrapante para tránsito seguro<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Aplicación: peatonal y vehicular pesado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Uso industrial continuo en exteriores<div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Diámetro base: 78.5 cm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Diámetro base completa: 102 cm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Diámetro superior: 51.5 cm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Altura: 70 cm (229.7 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Material de jaladera: Acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Tornillo de seguridad: 3/8" x 3"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Jaladera tipo perno: Acero inoxidable 1/4"</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1x Registro cónico esbelto 50 x 70 cm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1x Tornillo de seguridad 3/8" x 3"<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">1x Jaladera tipo perno en acero inoxidable 1/4"</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Superficie antiderrapante para máxima seguridad operativa en tránsito peatonal y vehicular
Característica 2	Construcción robusta para uso industrial continuo en exteriores
Característica 3	Resistencia estructural de hasta 15 toneladas para tráfico pesado
Característica 4	Cierre con tornillo de seguridad 3/8" x 3" y jaladera en acero inoxidable 1/4"
Característica 5	Diseño cónico esbelto que optimiza el espacio en instalaciones subterráneas
Característica 6	Ideal para protección de redes de telecomunicaciones, electricidad y fibra óptica