



Registro de Inspección Subterráneo / Carga Estática 1360 kg / HDPE y Estireno Acrílico / Cierre Giratorio con Pernos / 160 x 235 x 210 mm

SKU: S-610 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$819.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de inspección subterráneo diseñado para facilitar el acceso y mantenimiento de instalaciones enterradas sin requerir excavaciones extensivas. Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico, ofrece resistencia estructural superior para soportar cargas estáticas de hasta 1360 kg, permitiendo su instalación en zonas de tráfico vehicular pesado. El diseño en declive optimiza el espacio disponible en el subsuelo mientras reduce la abertura visible a nivel de superficie, minimizando el impacto estético y el riesgo de intrusión. La tapa incorpora cierre giratorio con pernos de seguridad que garantizan el sellado y previenen accesos no autorizados. Su composición de materiales poliméricos confiere alta resistencia a la radiación UV, humedad, corrosión y fluctuaciones térmicas, asegurando desempeño prolongado en condiciones ambientales adversas sin degradación estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px 0;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga estática máxima: 1360 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de cierre: Tapa giratoria con pernos de seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración geométrica: Diseño declive con abertura mínima en superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia ambiental: Condiciones extremas y radiación UV<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (Ancho x Largo x Alto): 160 x 235 x 210 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Carga estática máxima: 1360 kg<p>Resistencia a impacto: Alta (HDPE)<p>Resistencia UV: Integrada en material<p>Rango térmico: Condiciones extremas<p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Material secundario: Estireno acrílico<p>Geometría: Diseño declive asimétrico<p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad y Acceso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><p style='margin: 6px 0;'>Tipo de tapa: Cierre giratorio<p>Mecanismo de fijación: Pernos de seguridad<p>Abertura superficial: Mínima (optimizada)<p>Volumen subsuelo: Maximizado por declive<p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acesso simplificado a instalaciones subterráneas sin excavación mayor
Característica 2	Carga estática de 1360 kg para tráfico vehicular pesado
Característica 3	Tapa con cierre giratorio y pernos de seguridad antivandalismo
Característica 4	Diseño declive que minimiza abertura en superficie
Característica 5	Resistencia a UV y condiciones ambientales extremas
Característica 6	Construcción sólida en polietileno HDPE de alta durabilidad