



Registro de Inspección Subterráneo / HDPE / Carga Estática 1360 kg / Cierre Giratorio con Pernos / Protección UV / 24 x 27 x 32 cm

SKU: S-1010 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$1,131.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de inspección subterráneo fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico, diseñado para facilitar la revisión y acceso a instalaciones enterradas. Su construcción sólida soporta cargas estáticas hasta 1360 kg, permitiendo su instalación en zonas de tráfico vehicular pesado. El diseño en declive proporciona una abertura mínima al nivel de la superficie mientras maximiza el espacio útil en el subsuelo. Las tapas incorporan cierre giratorio con pernos que garantizan un acceso seguro y controlado. El material incluye protección UV que asegura durabilidad frente a exposición prolongada y temperaturas extremas. Disponible también en variantes de concreto polimérico y fibra de vidrio según requerimientos específicos de proyecto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) y estireno acrílico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga estática máxima: 1360 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapas con cierre giratorio y pernos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 24 x 27 x 32 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapas con cierre giratorio y pernos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño en declive con abertura mínima superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a condiciones ambientales extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección UV para durabilidad en temperaturas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga estática: 1360 kg
Resistencia ambiental: Condiciones extremas
Protección UV: Integrada
Diseño: Cajón en declive</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: HDPE y estireno acrílico
Dimensiones: 24 x 27 x 32 cm
Alternativas: Concreto polimérico, fibra de vidrio
Cierre: Giratorio con pernos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Registro de inspección con tapa
Pernos de cierre
No incluye herramientas de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga estática de 1360 kg para tráfico vehicular pesado
Característica 2	Cierre giratorio con pernos que facilita acceso seguro y rápido
Característica 3	Abertura mínima en superficie que maximiza espacio en subsuelo
Característica 4	Resistencia a condiciones ambientales extremas sin degradación
Característica 5	Protección UV que previene fragilidad en temperaturas extremas
Característica 6	Construcción sólida en HDPE para larga vida útil bajo tierra