



Registro de Inspección Subterráneo / HDPE y Acrílico Estireno / Carga Estática 1360 kg / Diseño Inclinable / Protección UV / Cierre Giratorio

SKU: S-1419 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$2,636.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de inspección subterráneo fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) y acrílico estireno, diseñado para facilitar la revisión y acceso a instalaciones bajo tierra en condiciones ambientales extremas. Su estructura inclinable maximiza el espacio útil en el subsuelo mientras minimiza la abertura a nivel de superficie, optimizando la protección de infraestructura crítica. Soporta cargas estáticas hasta 1360 kg, permitiendo su instalación en zonas de tráfico vehicular pesado. La tapa incorpora cierre giratorio con pernos incluidos para operaciones de mantenimiento seguras y eficientes. El material con protección UV garantiza durabilidad prolongada sin degradación térmica en rangos de temperatura extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) y acrílico estireno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 30 x 42.5 x 31 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga estática máxima: 1360 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño inclinable para mayor espacio en subsuelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tapa con cierre giratorio y pernos incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección UV para durabilidad en temperaturas extremas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a condiciones ambientales extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga estática: 1360 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia ambiental: Condiciones extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección UV: Integrada al material<li style='padding: 6px 0;'>Rango térmico: Temperaturas extremas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 30 x 42.5 x 31 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material principal: HDPE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material secundario: Acrílico estireno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Diseño inclinable<li style='padding: 6px 0;'>Cierre: Giratorio con pernos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Registro de inspección subterráneo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tapa con cierre giratorio<li style='padding: 6px 0;'>Pernos de fijación incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abertura mínima en superficie con mayor volumen en subsuelo
Característica 2	Cierre giratorio con pernos incluidos para acceso rápido
Característica 3	Resistencia a temperaturas extremas por protección UV
Característica 4	Material HDPE para durabilidad en condiciones ambientales severas
Característica 5	Carga estática 1360 kg para tráfico vehicular pesado
Característica 6	Construcción sólida sin mantenimiento en entornos subterráneos