



Registro de Baja Tensión / Resistencia 3 Toneladas / Uso Peatonal / Superficie Antiderrapante / Impermeable / 54 kg

SKU: LP-RBT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$6,607.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de baja tensión diseñado para aplicaciones peatonales que demandan resistencia mecánica y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su estructura combina tapa y marco de concreto polimérico con cuerpo de fibra de vidrio, ofreciendo inmunidad ante la corrosión y eliminando el valor de reventa como metal, lo que reduce el riesgo de sustracción. Con una capacidad de carga de 3 toneladas y un peso contenido de 54 kg, facilita el transporte e instalación sin comprometer la integridad estructural. La superficie antiderrapante y el sellado impermeable protegen tanto a los usuarios como al cableado subterráneo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia mecánica: 3 toneladasPeso: 54 kgMateriales: tapa y marco de concreto polimérico; cuerpo de fibra de vidrioDimensiones tapa: 48.8 x 78.8 cm (ancho x largo)Dimensiones cuerpo: 54.2 x 84.2 x 65 cm (ancho x largo x altitud)Superficie antiderrapanteImpermeableNo susceptible al roboAnticorrosiónFácil instalación y transporteUso peatonal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de carga: 3 toneladasSuperficie antiderrapanteImpermeableNo susceptible al roboAnticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 54 kgMateriales: tapa y marco de concreto polimérico; cuerpo de fibra de vidrioDimensiones tapa: 48.8 x 78.8 cm (ancho x largo)Dimensiones cuerpo: 54.2 x 84.2 x 65 cm (ancho x largo x altitud)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Registro de baja tensión LPRBT<p style='margin-top: 12px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota: evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro. Hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material polimérico y fibra de vidrio anticorrosión para entornos agresivos
Característica 2	Superficie antiderrapante que reduce riesgos de caídas en tránsito peatonal
Característica 3	Diseño no susceptible al robo por ausencia de piezas metálicas de valor
Característica 4	Instalación simplificada por peso reducido y facilidad de perforación controlada
Característica 5	Impermeabilidad integral que protege cables y conexiones subterráneas
Característica 6	Costillas de refuerzo estructural que mantienen integridad mecánica bajo carga