



Registro de Fibra Óptica Carretero 115 x 115 x 100 cm (45.28 x 45.28 x 39.37 Pulgadas), 2 Tapas, Resistencia 20 Toneladas, Uso Vehicular Pesado

SKU: LP-REG-TEL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$31,314.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Marco y Tapa fabricados en concreto polimérico<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo fabricado en fibra de vidrio<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación<li style='margin-bottom: 5px;'>Ligero<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Impermeable<li style='margin-bottom: 5px;'>Anticorrosión<li style='margin-bottom: 5px;'>No susceptible al robo<li style='margin-bottom: 5px;'>Antiderrapante<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de perforar<li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil de transportar<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Vehicular pesado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tapas (cm): 119 ± 0.4<li style='margin-bottom: 5px;'>Marco (cm): 127 ± 0.4<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo (cm): 95 ± 0.4<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones internas: 115 x 115 x 100 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Observaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; color: #f44336; font-weight: bold;'>Producto NO esta dentro de las políticas de flete gratis, se debe de cotizar por separado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 4px solid #ff9800; background-color: rgba(255, 152, 0, 0.05); border-radius: 0 8px 8px 0;'><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><strong style='color: #ff9800;'>⚠ Nota: Evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro. Hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco de concreto polimérico soporta carga de 20 toneladas
Característica 2	Cuerpo de fibra de vidrio anticorrosivo e impermeable
Característica 3	Diseño antiderrapante para tráfico pesado continuo
Característica 4	Instalación ligera y modular sin equipo especializado
Característica 5	Dimensiones internas amplias para múltiples cables y conectores
Característica 6	Inmune a robo por ausencia de materiales metálicos