



Registro de Telecomunicaciones / 1 Tapa / Resistencia 2.5 Toneladas / Uso Peatonal / Tapa 59.5x59.5 cm / Impermeable

SKU: LP-RL1TL Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$6,144.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro de telecomunicaciones diseñado para uso peatonal con capacidad de carga de 2.5 toneladas. Su cuerpo construido en fibra de vidrio proporciona alta resistencia a la corrosión, mientras que la tapa de concreto polimérico de 59.5 x 59.5 cm ofrece durabilidad estructural en entornos exteriores. El diseño impermeable protege los componentes internos contra condiciones climáticas adversas, y la superficie antiderrapante minimiza riesgos de accidentes en zonas de tránsito peatonal. Con un peso de 69 kg, el registro permite un manejo y transporte más ágil comparado con soluciones tradicionales de mayor masa, facilitando su instalación en proyectos de infraestructura de redes y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de carga: 2.5 toneladas para uso peatonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso total: 69 kg para facilitar transporte e instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de fibra de vidrio con propiedades anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño impermeable para condiciones exteriores extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie antiderrapante para mayor seguridad peatonal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil instalación y perforación controlada del cuerpo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>No susceptible al robo por valor residual limitado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia: 2.5 toneladas<li style='margin-bottom: 8px;'>Uso: Peatonal<li style='margin-bottom: 8px;'>Superficie: Antiderrapante<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Impermeable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 69 kg<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones tapa: 59.5 x 59.5 cm<li style='margin-bottom: 8px;'>Tapa y marco: Concreto polimérico<li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo: Fibra de vidrio anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Consideraciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Permite perforación controlada del cuerpo<li style='margin-bottom: 8px;'>Advertencia: No perforar ni cortar las costillas de refuerzo<li style='margin-bottom: 8px;'>Reducir las costillas disminuye la resistencia mecánica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de fibra de vidrio anticorrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	Peso reducido de 69 kg que facilita el transporte y maniobra
Característica 3	Superficie antiderrapante que mejora la seguridad peatonal
Característica 4	Diseño impermeable para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Tapa de concreto polimérico de alta resistencia mecánica
Característica 6	Instalación simplificada con perforación controlada del cuerpo