



Registro Eléctrico Peatonal / 60 x 60 x 40 cm (23.62 x 23.62 x 15.75 in) / Resistencia 3 Toneladas / Concreto Polimérico y Fibra de Vidrio / Anticorrosivo / Antiderrapante

SKU: LP-RE-60X60X40 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$9,780.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro eléctrico peatonal diseñado para aplicaciones de infraestructura subterránea en zonas de tránsito peatonal. Construido con tapa y marco de concreto polimérico y cuerpo de fibra de vidrio, ofrece una resistencia estructural de hasta 3 toneladas. Su peso de 93 kg permite el manejo manual durante el transporte y la colocación sin requerir equipos de izaje especializados. La composición del material garantiza propiedades anticorrosivas e impermeables, asegurando un desempeño prolongado en condiciones ambientales variables. La superficie antiderrapante minimiza el riesgo de resbalones en áreas de circulación peatonal. El cuerpo permite perforación para adaptaciones de cableado siempre que se respeten las costillas de refuerzo estructural.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia: 3 toneladasPeso: 93 kgMateriales: tapa y marco de concreto polimérico; cuerpo de fibra de vidrioUso: peatonalPropiedades: ligero, alta resistencia, impermeable, anticorrosivo, no susceptible al robo, antiderrapante, fácil de perforar, fácil de transportar, instalación rápida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 60 x 60 x 40 cm (23.62 x 23.62 x 15.75 in)Peso: 93 kgMaterial de tapa y marco: concreto poliméricoMaterial de cuerpo: fibra de vidrioResistencia mecánica: 3 toneladasSuperficie: antiderrapantePropiedades ambientales: anticorrosivo e impermeable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Advertencias y Recomendaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro; hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpoProducto no incluido en políticas de flete gratis; cotizar envío por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia mecánica de 3 toneladas para tránsito peatonal intensivo
Característica 2	Cuerpo de fibra de vidrio con tapa y marco de concreto polimérico
Característica 3	Peso reducido de 93 kg que facilita el transporte y maniobras de instalación
Característica 4	Protección anticorrosiva e impermeabilidad para durabilidad extendida en exteriores
Característica 5	Superficie antiderrapante que reduce riesgos de accidentes en zonas peatonales
Característica 6	Perforación sencilla en cuerpo sin afectar costillas de refuerzo estructural

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:59