



Registro Eléctrico Peatonal / Resistencia 3 Toneladas / Concreto Polimérico y Fibra de Vidrio / Interior 60x60x40 cm / Tapa Antiderrapante

SKU: LP-RE-60X60X40-3T Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$9,043.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Registro eléctrico peatonal fabricado en concreto polimérico reforzado con fibra de vidrio, diseñado para soportar cargas de hasta 3 toneladas en zonas de tránsito peatonal y vehicular ligero. Su construcción anticorrosiva e impermeable garantiza la protección de equipos eléctricos y de telecomunicaciones en entornos subterráneos expuestos a humedad. El peso de 77 kg permite su manipulación sin equipo especializado, facilitando el transporte y la instalación en campo. La tapa antiderrapante de 60x60x4.5 cm asegura la seguridad de los peatones, mientras que las dimensiones internas de 60x60x40 cm ofrecen espacio suficiente para alojamiento de conexiones, transformadores o equipos de red. El cuerpo es perforable para el paso de conductos, siempre evitando las costillas de refuerzo estructural para preservar la integridad mecánica del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia mecánica: hasta 3 toneladas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material tapa y marco: concreto polimérico<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material cuerpo: fibra de vidrio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Propiedades: anticorrosivo, impermeable, antiderrapante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones externas: 67.2 x 67.2 x 60 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones internas: 60 x 60 x 40 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa: 60 x 60 x 4.5 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 77 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: peatonal<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Advertencia: evite perforar o cortar las costillas de refuerzo del registro; hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia: 3 toneladas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: peatonal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Superficie: antiderrapante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 77 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones externas: 67.2 x 67.2 x 60 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones internas: 60 x 60 x 40 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa: 60 x 60 x 4.5 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa y marco: concreto polimérico<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo: fibra de vidrio</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Registro eléctrico peatonal LPRE60X60X403T<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tapa antiderrapante 60x60x4.5 cm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural de 3 toneladas para tráfico peatonal y ligero
Característica 2	Concreto polimérico con fibra de vidrio anticorrosivo e impermeable
Característica 3	Peso reducido de 77 kg para facilitar transporte e instalación
Característica 4	Tapa antiderrapante de 60x60x4.5 cm con alta seguridad de pisada
Característica 5	Dimensiones internas 60x60x40 cm para alojamiento de equipos eléctricos
Característica 6	Cuerpo perforable sin afectar costillas de refuerzo principales