



Registro de Inspección / 7 in (17.8 cm) / Polietileno UV / Tapa 180° / Carga 6 kgf/cm² / ASTM

SKU: LP-REGISTRO-7 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$600.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Registro de inspección fabricado en polietileno con tratamiento retardante de rayos UV que previene el agrietamiento y la deformación prematura. Facilita el acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra, protegiéndolo contra maniobras accidentales y condiciones ambientales adversas para garantizar su larga duración. Incorpora tapa removible color verde que permite acceso inmediato sin herramientas especializadas. Diseñado para instalación sencilla con apertura y cierre mediante giro de 180°.

Características principales

- Polietileno con protección UV contra degradación por radiación solar
- Resistencia a la degradación por contacto prolongado con agua
- Tapa removible de 180° para acceso directo a electrodos
- Protección estructural contra maniobras y cambios ambientales
- Cumplimiento de estándares ASTM para confiabilidad estructural
- Capacidad de carga estática hasta 6.01 kgf/cm²

Especificaciones técnicas

Material: Polietileno con tratamiento UV

Diámetro apertura: 7 in (17.8 cm)

Dimensiones generales: 17.78 x 23.49 x 22.22 cm

Tipo de tapa: Removible, apertura 180°

Carga máxima: 6.01 kgf/cm² (estática)

Normativa: ASTM Standards

Color tapa: Verde

Resistencia: UV, agua, maniobras, ambiental

Aplicaciones recomendadas

Sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, centros de datos, plantas industriales y infraestructura crítica que requieren inspección periódica de electrodos con protección mecánica y ambiental garantizada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección UV contra agrietamiento prematuro
Característica 2	Acceso rápido a electrodos de puesta a tierra
Característica 3	Resistencia a maniobras y cambios ambientales
Característica 4	Apertura bidireccional 180° para instalación segura
Característica 5	Cumplimiento estructural ASTM verificado
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos