



SKU: LP-MH-4X4X4 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

manhole de 1.22 x 1.22 x 1.22 m (4 x 4 x 4 ft) diseñado para infraestructura subterránea en entornos de tránsito vehicular pesado. El cuerpo está construido en fibra de vidrio de alta resistencia mecánica, mientras que el marco y la tapa emplean concreto polimérico, combinación que elimina la corrosión y garantiza impermeabilidad bajo condiciones de humedad permanente. Su bajo peso relativo permite la manipulación e instalación sin equipo de izaje pesado, reduciendo tiempos de despliegue en campo. La configuración de la tapa ofrece superficie antiderrapante y carece de valor de reventa metálico, mitigando riesgo de sustracción. El conjunto soporta cargas de hasta 20 toneladas, cumpliendo con requerimientos de vitalidades industriales y zonas de alto flujo de transporte de carga.

Características Generales

- Marco y tapa fabricados en concreto polimérico
- Anticorrosivo y resistente al agua
- Impermeable
- No susceptible al robo
- Antiderrapante
- Fácil de transportar e instalar
- Fácil de perforar para acometidas
- Uso vehicular pesado
- Resistencia 20 toneladas

Desempeño y Dimensiones

- Dimensiones generales: 1.22 x 1.22 x 1.22 m (4 x 4 x 4 ft)
- Dimensiones brocal y tapa: 83.5 ± 0.4 cm
- Dimensiones estructurales: 20 toneladas
- Aplicación: uso vehicular pesado

Materiales y Propiedades

- Cuerpo: fibra de vidrio ultra resistente
- Propiedades: anticorrosivo, impermeable
- Superficie: antiderrapante
- Ventaja operativa: no susceptible al robo

Consideraciones de Instalación

- Perforable para acometidas
- Reforzo del cuerpo
- Advertencia: hacerlo reduce la resistencia mecánica del cuerpo

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de fibra de vidrio ultra resistente con alta rigidez estructural
Característica 2	Marco y tapa en concreto polimérico anticorrosivo e impermeable
Característica 3	Peso reducido que facilita transporte e instalación manual
Característica 4	Superficie antiderrapante para seguridad en zonas de tránsito
Característica 5	Inmune a robo por ausencia de valor de reventa metálico
Característica 6	Perforable para acometidas sin herramientas especializadas