



Regulador de Voltaje / 1000 VA / 500 W / 8 Contactos / AVR ±10% / Supresor de Picos 90 J / Protección RJ11 / Rango 95-148 V

SKU: EPL1000AVR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Reguladores

\$428.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulador de voltaje con capacidad de 1000 VA/500 W diseñado para entornos de oficina y aplicaciones domésticas que requieren protección eléctrica confiable. Integra ocho tomacorrientes distribuidos en cuatro salidas con regulación automática de voltaje (AVR) y supresión de picos, más cuatro salidas dedicadas exclusivamente a supresión de picos. La protección RJ11 con supresión de 90 J asegura líneas telefónicas y equipos de comunicación contra transitorios. El rango de entrada de 95-148 V permite operación continua en zonas con suministro eléctrico inestable, mientras que los indicadores LED proporcionan retroalimentación visual inmediata del estado de alimentación y actividad del AVR. El factor de forma compacto permite instalación en pared o integración en espacios de trabajo limitados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 1000 VA / 500 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de entrada: 95 - 148 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje nominal de salida: 120 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Supresor de picos: 90 J<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 salidas con AVR y supresor de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 salidas con supresor de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección RJ11 con supresor de picos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores LED para estado de alimentación y AVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto montable en pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 1000 VA / 500 W<li style='padding: 6px 0;'>Rango de entrada: 95 - 148 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Voltaje nominal: 120 VCA<li style='padding: 6px 0;'>Frecuencia: 60 Hz<li style='padding: 6px 0;'>Regulación de voltaje: ±10%<li style='padding: 6px 0;'>Supresor de picos: 90 J</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Total de tomacorrientes: 8<li style='padding: 6px 0;'>Salidas con AVR + supresor: 4<li style='padding: 6px 0;'>Salidas con supresor de picos: 4<li style='padding: 6px 0;'>Protección RJ11: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobrevoltaje: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobrecarga: Sí</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 6px 0;'>Montaje en pared: Sí<li style='padding: 6px 0;'>Indicadores LED de operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje estabilizado ±10% para equipos sensibles críticos
Característica 2	8 tomacorrientes con distribución inteligente AVR y supresión
Característica 3	Protección RJ11 integrada para líneas telefónicas y módems
Característica 4	Rango de entrada amplio 95-148 V para zonas con fluctuaciones severas
Característica 5	Indicadores LED para monitoreo inmediato de estado operativo
Característica 6	Diseño compacto montable en pared para espacios restringidos