



Regulador de Voltaje AVR / 2000 VA / 1000 W / 8 Contactos / Protección RJ11 / Rango 95-148 VCA

SKU: EPL2000AVR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Reguladores

\$531.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Regulador automático de voltaje diseñado para entornos domésticos y oficinas con equipos electrónicos sensibles. Integra ocho tomacorrientes distribuidos en dos grupos funcionales: cuatro con regulación AVR activa y cuatro con supresión de picos independiente. Incorpora protección RJ11 para líneas telefónicas y de datos, ampliando la cobertura de seguridad más allá de los equipos conectados directamente a corriente alterna. El rango de entrada de 95-148 VCA con regulación $\pm 10\%$ mediante tecnología boost/buck garantiza estabilidad de voltaje en condiciones de suministro eléctrico deficiente. Los indicadores LED permiten verificación visual del estado operativo y modo de regulación activo. El chasis con material ignífugo y sistema de ventilación integrado permite instalación segura en espacios reducidos o montaje en pared.

Desempeño Eléctrico

- Capacidad: 2000 VA / 1000 W
- Tecnología: Regulador automático de voltaje con función boost/buck
- Regulación de voltaje: $\pm 10\%$
- Rango de entrada: 95-148 VCA
- Frecuencia: 60 Hz
- Energía disipada: 90 J

Protección e Indicadores

- Protección RJ11 para líneas telefónicas y datos
- Protección contra: sobrevoltaje, sobrecarga y picos eléctricos
- Indicadores LED de estado y funcionamiento AVR

Físico e Instalación

- Diseño compacto para montaje en pared o espacios reducidos
- Chasis ignífugo con ventilación integrada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	4 contactos con AVR y 4 con supresor de picos en una sola unidad
Característica 2	Protección RJ11 para líneas telefónicas y de datos integrada
Característica 3	Regulación automática $\pm 10\%$ con tecnología boost/buck
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo de estado operativo en tiempo real
Característica 5	Diseño ignífugo con ventilación integrada para montaje en pared
Característica 6	Protección contra sobrevoltaje, sobrecarga y picos de 90 J