



Regulador de Voltaje AVR / 1000VA / 500W / 8 Salidas NEMA 5-15R / Supresión de Picos 245 J / Filtro EMI/RFI

SKU: CL1000VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$643.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Regulador de voltaje automático (AVR) de 1000VA/500W diseñado para estabilizar el suministro eléctrico en entornos con servicios públicos inestables o conectados a generadores. Integra protección contra sobretensiones y picos de voltaje de 245 Joules, filtro EMI/RFI para eliminación de interferencias electromagnéticas, y protección contra sobrecargas. El panel frontal incorpora indicador LED de estado que muestra condición normal, activación de AVR o falla del sistema. Configuración con 8 salidas NEMA 5-15R protegidas y entrada NEMA 5-15P. Estructura compacta de 1.6 kg que facilita su despliegue en escritorios, racks de comunicaciones o instalaciones móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Regulación automática de voltaje (AVR) integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra sobretensiones y picos de 245 Joules<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>8 salidas NEMA 5-15R con protección total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Filtro EMI/RFI integrado para limpieza de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicador LED de estado: normal, AVR, falla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño compacto de 1.6 kg para fácil transporte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con generadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad VA1000 VA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad Watts500 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Supresión de picos245 J</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>EntradaNEMA 5-15P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Salidas8 x NEMA 5-15R</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso1.6 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador de estadoLED (normal/AVR/falla)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Protección AVRIntegrada</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Protección sobrecargaSí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones Operativas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad generadorSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección sobretensionesSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección picos voltajeSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Filtración EMISí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Aplicación recomendadaHogar y oficina</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje AVR para suministro AC estabilizado
Característica 2	8 tomacorrientes NEMA 5-15R con protección total contra sobretensiones
Característica 3	Filtro EMI/RFI integrado para limpieza de señal eléctrica
Característica 4	Indicador LED tricolor: estado normal, AVR activo y falla detectada
Característica 5	Compatible con generadores para áreas con servicio eléctrico inestable
Característica 6	Diseño compacto de 1.6 kg para instalación flexible en rack o escritorio