



Regulador de Voltaje AVR / 1500 VA / 750 W / 8 Salidas NEMA 5-15R / Supresión de Picos 245 J / EMI/RFI / Diseño Compacto

SKU: CL1500VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$757.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Regulador de voltaje con regulación automática (AVR) de 1500 VA/750 W diseñado para entornos con suministro eléctrico inestable o conectados a generadores. Integra ocho salidas NEMA 5-15R con protección contra sobretensiones de 245 Joules, filtración EMI/RFI para señal limpia, y disyuntor de protección contra sobrecargas. Los indicadores LED permiten monitorear el estado de energía y funcionamiento del equipo en tiempo real. Su formato compacto facilita la instalación en racks, escritorios o espacios reducidos de oficinas y centros de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Regulación automática de voltaje (AVR): 1500 VA / 750 W8 salidas NEMA 5-15R con protección contra sobretensionesSupresión de picos: 245 JoulesEntrada: NEMA 5-15PProtección contra sobrecargas con disyuntor integradoFiltración EMI/RFI para señal limpia y seguraIndicadores LED para estado de energía y funcionamientoCompatible con generadoresDimensiones: 205 x 115 x 146 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Capacidad: 1500 VA / 750 WTecnología: Regulación automática de voltaje (AVR)Supresión de picos: 245 JoulesFiltración: EMI/RFIProtección contra sobrecargas: Disyuntor integradoCompatibilidad: Generadores</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad e Indicadores</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Entrada: 1 x NEMA 5-15PSalidas: 8 x NEMA 5-15R (protegidas contra sobretensiones)Indicadores LED: Estado de energía y funcionamiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Dimensiones (An x Al x Pr): 205 x 115 x 146 mmDiseño: Compacto para espacios reducidosAplicación: Hogar y oficina</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AVR estabiliza voltaje en zonas con suministro eléctrico inestable o generadores
Característica 2	8 tomacorrientes protegidos contra sobretensiones con disyuntor de sobrecarga integrado
Característica 3	Filtración EMI/RFI elimina interferencias para equipos sensibles
Característica 4	Indicadores LED muestran estado de energía y condición del regulador
Característica 5	Entrada NEMA 5-15P compatible con infraestructura estándar de oficina
Característica 6	Diseño compacto de 205 x 115 x 146 mm para instalación en espacios reducidos