



Regulador de Voltaje Industrial Ferros resonante / 2 kVA / 2 kW / Bifásico / Estabilización ±2% / Entrada 176-264 Vca / Salida 215.6-224.4 Vca / Eficiencia 98% / Tiempo de Respuesta 0.5 s

SKU: EPL2K2FVR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Reguladores

\$4,220.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulador de voltaje industrial ferros resonante bifásico con capacidad de 2 kVA/2 kW y operación al 100% de su capacidad nominal mediante cableado de cobre. Equipado con control inteligente basado en CPU que permite soportar todo tipo de cargas industriales con estabilización de voltaje de ±2%. Incorpora pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de parámetros eléctricos, eficiencia del 98% y tiempo de respuesta de 0.5 segundos. Cuenta con protección integral contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito y bypass, además de opción de control remoto para administración centralizada. Diseño con PCB de proceso SMT y componentes electrónicos de marcas importadas que garantizan durabilidad en entornos de alta exigencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 2 kVA / 2 kW con 100% de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Regulador ferros resonante bifásico industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de entrada: 176-264 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de salida: 215.6-224.4 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Estabilización de voltaje: ±2%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Eficiencia: 98%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tiempo de respuesta: 0.5 s<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control inteligente CPU para todo tipo de cargas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de voltaje y corriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cableado de cobre con 100% de capacidad nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito y bypass<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control remoto opcional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal: 2 kVA / 2 kW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 100% de capacidad nominal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de entrada: 176-264 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de salida: 215.6-224.4 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estabilización: ±2%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia: 98%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tiempo de respuesta: 0.5 s</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Diseño y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Metodología de control: Servomotor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: Inteligente CPU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: Pantalla LCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PCB: Proceso SMT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Componentes: Marcas importadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado: Cobre<li style='padding: 6px 0;'>Control remoto: Opcional</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Protecciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sobrevoltaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bajo voltaje<li style='padding: 6px 0;'>Sobrecarga<li style='padding: 6px 0;'>Cortocircuito<li style='padding: 6px 0;'>Bypass</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control inteligente CPU para cargas diversas y exigentes
Característica 2	Pantalla LCD para monitoreo en tiempo real de voltaje y corriente
Característica 3	Cableado de cobre con 100% de capacidad nominal continua
Característica 4	PCB con proceso SMT y componentes electrónicos de marcas importadas
Característica 5	Protección integral: sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuito y bypass
Característica 6	Control remoto opcional para gestión centralizada del equipo