



Regulador de Voltaje Industrial / Ferrorresonante Bifásico / 7.5 kVA / 7.5 kW / Entrada 176-264 Vca / Salida 215.6-224.4 Vca / Estabilización 2% / Eficiencia 98%

SKU: EPL7K52FVR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Reguladores

\$11,493.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Regulador de voltaje industrial ferrorresonante bifásico diseñado para entornos de alta exigencia eléctrica. Integra control por microprocesador CPU que adapta su respuesta a todo tipo de cargas, desde equipos sensibles hasta maquinaria industrial. Su topología ferrorresonante garantiza estabilización precisa con variación máxima del 2%, mientras que el cableado completamente en cobre y el factor de potencia unitario aseguran entrega de potencia real sin pérdidas aparentes. La interfaz LCD permite supervisión y ajuste de parámetros operativos en tiempo real, facilitando la gestión preventiva de la infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Potencia nominal: 7.5 kVA / 7.5 kW (100% capacidad con cableado de cobre)Metodología de control: servo motor con microprocesador CPUTopología: regulador ferrorresonante bifásicoEstabilización de voltaje: 2% ajustableEficiencia: 98% con factor de potencia 1Pantalla LCD para configuración y monitoreo en tiempo realProtección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, cortocircuitoBypass manual integradoPCB con proceso SMT y componentes electrónicos de marcas importadasControl remoto opcional disponible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capacidad total: 7.5 kVA / 7.5 kWVoltaje de entrada: 176-264 VcaVoltaje de salida: 215.6-224.4 VcaEstabilización de voltaje: 2% ajustableEficiencia: 98%Factor de potencia: 1Metodología de control: servo motor con microprocesador CPU</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Construcción</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cableado: 100% cobrePCB con proceso SMTComponentes electrónicos de marcas importadasControl remoto opcional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protecciones e Interfaz</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Pantalla LCD para configuración y monitoreo en tiempo realProtección contra sobrevoltajeProtección contra bajo voltajeProtección contra sobrecargaProtección contra cortocircuitoBypass manual</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control por microprocesador CPU para cargas diversas y exigentes
Característica 2	Pantalla LCD para configuración y monitoreo operativo en tiempo real
Característica 3	Protección integral contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Cableado 100% de cobre con factor de potencia unitario
Característica 5	Estabilización de voltaje ajustable del 2% para equipos sensibles
Característica 6	Bypass manual integrado para mantenimiento sin interrupción de servicio

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:33