



Regulador de Voltaje / 2500 VA / 1500 W / Supresión de Picos 245 J / Temporizador de Retardo / Filtro EMI/RFI

SKU: LB2500VR Marca: CYBERPOWER Categoría: Reguladores

\$2,242.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Regulador de voltaje diseñado para línea blanca con capacidad de 2500 VA y 1500 W. Integra regulación automática de voltaje (AVR) que estabiliza la salida de corriente alterna, resultando adecuado para zonas con suministro eléctrico inestable o para operación con generadores. Incluye un temporizador de retardo de arranque configurable que asegura la estabilidad de la tensión de salida antes de alimentar los equipos conectados. Ofrece supresión de picos de 245 Joules, filtrado EMI/RFI, protección contra sobrecargas e indicadores LED de estado para supervisión operativa inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Regulación automática de voltaje (AVR)Protección contra sobretensiones y picos de 245 JoulesFiltro EMI/RFI integradoIndicador LED de estado: normal, AVR y fallaCompatible con generadoresTemporizador de retardo de arranque configurableProtección contra sobrecargasDiseño compacto de 205 x 115 x 146 mmEntrada NEMA 5-15P1 salida NEMA 5-15R</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Capacidad: 2500 VA / 1500 WSupresión de picos: 245 JoulesRegulación automática de voltaje (AVR)Filtro EMI/RFI integradoProtección contra sobrecargasTemporizador de retardo configurable</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Entrada: NEMA 5-15PSalida: 1 x NEMA 5-15RDimensiones: 205 x 115 x 146 mmIndicadores LED: normal, AVR, fallaCompatible con generadores</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Regulador de voltaje LB2500VR</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje para energía AC estabilizada en zonas con suministro inestable
Característica 2	Protección contra sobretensiones con supresión de picos de 245 Joules
Característica 3	Filtro EMI/RFI integrado que elimina interferencias eléctricas en el equipo conectado
Característica 4	Indicador LED tricolor para diagnóstico visual de estado: normal, AVR activo y falla
Característica 5	Compatibilidad con generadores para operación continua en sitios sin red eléctrica estable
Característica 6	Diseño compacto de 205 x 115 x 146 mm para instalación en espacios reducidos