



Relé automotriz / 5 pines / 12 VDC / Con base de montaje

SKU: 12VRELAY Marca: JIMIIOT Categoría: Accesorios

\$91.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Relé automotriz de 5 pines diseñado para operación a 12 VDC en sistemas eléctricos vehiculares. Incluye base de montaje que facilita una instalación firme y organizada dentro de compartimentos de motor o habitáculo. Su formato compacto permite ubicarlo en espacios con restricción de altura y acceso limitado. Ofrece conexión confiable para el control de interruptores, circuitos auxiliares y cargas eléctricas secundarias. Cuenta con protección contra sobrecarga y cortocircuitos para preservar la integridad del sistema eléctrico del vehículo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Relé automotriz de 5 pines, 12 VDCBase de montaje incluida para fijación seguraFormato compacto para instalación en espacios reducidosCompatible con sistemas eléctricos automotricesConexión confiable para interruptores y circuitosProtección contra sobrecarga y cortocircuitos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Relé automotriz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración de pines</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5 pines</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sistemas eléctricos automotrices</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Accesorio incluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Base / porta relé</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protecciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sobrecarga, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Contenido del paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1 relé + 1 base de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuitos
Característica 2	Base de montaje incluida para instalación segura
Característica 3	Formato compacto para espacios reducidos en vehículos
Característica 4	Conexión confiable para interruptores y circuitos auxiliares
Característica 5	Compatible con sistemas eléctricos automotrices estándar
Característica 6	Operación estable en entornos de vibración vehicular