



Relé Inteligente / Contacto Seco 10A / 12-48V DC / 12-240V AC / Alcance Inalámbrico 2 km (1.2 mi) / Integración UniFi Protect

SKU: USL-RELAY Marca: UBIQUITI Categoría: Tarjetas de Relevador

\$1,290.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relé inteligente con conectividad SuperLink diseñado para automatización y control de dispositivos eléctricos en entornos profesionales. Permite la operación remota mediante contacto seco de 10A con integración nativa en la plataforma UniFi Protect, facilitando la centralización de reglas y automatizaciones de seguridad. Su arquitectura inalámbrica de largo alcance elimina la necesidad de infraestructura de cableado en instalaciones extensas, operando con alimentación por baterías CR123A para garantizar funcionalidad independiente de la red eléctrica local. Incluye entradas digitales para monitoreo de sensores externos y protección TVS para mayor confiabilidad en condiciones industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Relé inteligenteAplicación: Automatización y control de dispositivos eléctricosConectividad: SuperLink inalámbricaIntegración: UniFi Protect (nativa)Alcance inalámbrico: Hasta 2 km (1.2 mi)Alimentación: Baterías CR123A de larga duraciónRequisito de sistema: USL-Gateway obligatorio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Terminales, Entradas y Salidas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Terminales de salida: O1 / COM / O2</p><p style='margin: 8px 0;'>Tipo de salida: Contacto seco (dry contact)</p><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje soportado salida DC: 12-48V DC</p><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje soportado salida AC: 12-240V AC</p><p style='margin: 8px 0;'>Corriente máxima por puerto: 10A</p><p style='margin: 8px 0;'>Máximo total UL: 12A</p><p style='margin: 8px 0;'>Máximo total IEC: 16A</p><p style='margin: 8px 0;'>Entradas: I1 / I2</p><p style='margin: 8px 0;'>Tipo de entrada: Open / Short (GND)</p><p style='margin: 8px 0;'>Protección integrada: TVS 5V</p><p style='margin: 8px 0;'>Terminal de alimentación: VDD</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: Baterías CR123A</p><p style='margin: 8px 0;'>Voltaje de operación del relé: 12-48V DC / 12-240V AC</p><p style='margin: 8px 0;'>Corriente nominal por canal: 10A</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad total máxima UL: 12A</p><p style='margin: 8px 0;'>Capacidad total máxima IEC: 16A</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><p style='margin: 8px 0;'>Relé inteligente UniFi Smart Relay (USL-RELAY)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto de dispositivos eléctricos hasta 2 km sin cableado
Característica 2	Compatibilidad con voltajes AC y DC para flexibilidad de instalación
Característica 3	Entradas digitales I1/I2 para monitoreo de estado de sensores
Característica 4	Alimentación por baterías CR123A para operación autónoma sin red eléctrica
Característica 5	Protección TVS 5V para robustez en entornos industriales
Característica 6	Requiere USL-Gateway para integración completa con UniFi Protect