



Relevador Con Temporizador / 3-60 Seg o 3-60 Min / Activación de Disparo Positivo o Negativo / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: ELK960 Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Tarjetas de Relevador

\$795.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Relé temporizado diseñado para aplicaciones de control de acceso, alarmas y automatización de iluminación. Permite configurar retardos de activación entre 3 y 60 segundos o entre 3 y 60 minutos según requerimiento operativo. La activación por disparo positivo o negativo ofrece compatibilidad con diversos sistemas de control y sensores. Incorpora salida SPDT con estado inicial configurable mediante jumper, permitiendo seleccionar condición de reposo ON u OFF. El relé industrial soporta cargas de 7-30 VCC o 10-125 VCA, con LED indicador para monitoreo visual del estado de conmutación.Características Generales• Alimentación: 12-24 VCC, consumo 40 mA• Activación: disparo positivo/negativo 4.5-24 VCC• Salida: relé SPDT, estado inicial ON/OFF seleccionable• Retardo ajustable: 3-60 segundos o 3-60 minutos• Modos de salida: permanente o pulsos ON/OFF• Relé industrial: 7-30 VCC / 10-125 VCA• LED indicador de estado del reléDesempeño EléctricoAlimentación: 12-24 VCCConsumo: 40 mADisparo: positivo/negativo 4.5-24 VCCRetardo: 3-60 seg o 3-60 minModos: permanente o pulsos ON/OFFRelé: 7-30 VCC / 10-125 VCAConfiguración y EstadoSalida: SPDTEstado inicial: ON/OFF seleccionable por jumperIndicador: LED de estado del reléAplicaciones TípicasDisparo de alarmasControl de iluminación por disparosControl de acceso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bajo consumo de 40 mA para operación eficiente
Característica 2	Disparo positivo o negativo flexible 4.5-24 VCC
Característica 3	Estado inicial ON/OFF seleccionable por jumper
Característica 4	Salida permanente o pulsada configurable
Característica 5	LED indicador de estado operativo del relé
Característica 6	Relé industrial 7-30 VCC / 10-125 VCA para cargas diversas