



Regulador Inteligente DIN / 1 Canal / Atenuación Progresiva / Medición de Potencia / Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth / Ethernet / 110-240V AC / 16 A

SKU: SHELLYPRODIMMER1PM

Marca: SHELLY

Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,369.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El regulador Shelly Pro Dimmer 1PM es un dispositivo de atenuación inteligente de un canal diseñado para instalaciones residenciales y comerciales. Permite controlar, regular y medir la potencia de luces halógenas, LED regulables y transformadores ferromagnéticos en rangos de 110 a 240 V AC. Incorpora conectividad triple mediante Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth y puerto Ethernet, ofreciendo flexibilidad de integración en redes existentes. Su arquitectura sin hub habilita operación autónoma con almacenamiento de datos en nube gratuita, al tiempo que soporta control local para escenarios que requieren baja latencia. La medición integrada de potencia y energía facilita el monitoreo de consumo para optimización operativa y cumplimiento de eficiencia energética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulador inteligente de 1 canal con atenuación progresiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth y Ethernet (LAN)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición precisa de potencia y energía consumida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación universal: 110-240V AC, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente máxima soportada: 16 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en riel DIN para instalación industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento gratuito en nube Shelly<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control P2P en nube y control local sin dependencia de internet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración de acciones, escenarios y programaciones temporales<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para espacios de gabinete limitados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales de regulación: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 16 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de alimentación: 110-240V AC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de carga: Halógenas, LED regulables, transformadores ferromagnéticos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición de potencia: Integrada, precisa<li style='padding: 6px 0;'>Almacenamiento de datos: Nube gratuita</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Físico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi: 2.4 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth: Si<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: Puerto LAN integrado<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Riel DIN industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 68.5 x 18.5 x 89.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Requiere hub: No</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Regulador Shelly Pro Dimmer 1PM<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control sin hub independiente con conectividad triple
Característica 2	Medición precisa de consumo energético en tiempo real
Característica 3	Compatibilidad con asistentes de voz Google y Alexa
Característica 4	Escenarios y programaciones personalizables de iluminación
Característica 5	Montaje en riel DIN para instalación profesional
Característica 6	Almacenamiento gratuito de datos en nube propia