



Relevador Inteligente / 1 Canal / Contacto Seco / Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet / 16 A / Riel DIN / -20°C a +40°C

SKU: SHELLYPRO1 Marca: SHELLY Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,503.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relevador inteligente de 1 canal con contacto seco, diseñado para aplicaciones industriales y residenciales que requieren control remoto confiable. Integra conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth y Ethernet, permitiendo despliegues flexibles en redes cableadas o inalámbricas sin depender de un hub central. Su formato de montaje en riel DIN facilita la instalación dentro de cajas de interruptores y tableros eléctricos estándar. Incorpora protección de temperatura y sobrecarga para asegurar la continuidad operativa. Compatible con plataformas de domótica líderes, permite automatización y control por voz mediante Google Assistant y Amazon Alexa.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales: 1 contacto secoConectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth, EthernetCarga máxima: 16 ACorriente de consumo: < 3 WTemperatura de operación: -20°C a +40°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: AC 110-230 V, 50/60 HzMontaje: Riel DINProtección de temperatura integradaProtección de sobrecarga integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relevador Shelly Pro 1</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad triple: Wi-Fi, LAN y Bluetooth integradas
Característica 2	Montaje en riel DIN para instalación profesional
Característica 3	Protección térmica y de sobrecarga integrada
Característica 4	Control por voz con Google Assistant y Alexa
Característica 5	Operación sin hub independiente requerido
Característica 6	Control local y remoto vía nube P2P