



Relevador de Fin de Línea / SPST Normalmente Abierto / Encapsulado en Epoxi / 9 a 40 VCD / 0.5 A a 120 VCA / -30 °C a 60 °C

SKU: EOL-R1 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$504.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Relevador de fin de línea encapsulado en epoxi, de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto, diseñado para instalación como dispositivo terminal en circuitos de sistemas de alarma contra incendio. Permite supervisar el estado operativo de fuentes de poder y otros circuitos convencionales mediante conmutación controlada. Su encapsulado en epoxi garantiza protección en ambientes de campo, mientras que su rango de alimentación de 9 a 40 VCD y capacidad de contactos de 0.5 A a 120 VCA o 3 A a 30 VCD lo hacen compatible con múltiples configuraciones de supervisión. Opera de manera confiable en temperaturas de -30 °C a 60 °C y humedad de 10 % a 93 %.

Características Generales

- Relevador de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto
- Encapsulado en epoxi para instalación en campo
- Cable de conexión de 8 pulgadas mínimo
- Dispositivo de fin de línea para supervisión de circuitos
- Compatible con fuentes de poder en sistemas contra incendio

Desempeño Eléctrico

- Alimentación: 9 a 40 VCD
- Consumo máximo: 20 mA
- Capacidad de contactos: 0.5 A a 120 VCA o 3 A a 30 VCD (carga resistiva)
- Rango de temperatura: -30 °C a 60 °C
- Humedad relativa: 10 % a 93 %

Físicas y Mecánicas

- Encapsulado en epoxi para protección ambiental
- Cable de campo de 8 pulgadas mínimo
- Instalación como dispositivo terminal en circuitos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relevador de un polo un tiro (SPST) normalmente abierto
Característica 2	Encapsulado en epoxi para instalación en campo con cable de 8 pulgadas mínimo
Característica 3	Se usa como dispositivo de fin de línea para supervisar fuentes de poder en sistemas contra incendio
Característica 4	Alimentación de 9 a 40 VCC, 20 mA máximo
Característica 5	Contactos con capacidad de 0.5 A a 120 VCA o 3 A a 30 VCD (carga resistiva)
Característica 6	Opera de -30 °C a 60 °C con humedad de 10% a 93%