



Relé Dimmer Inteligente / Wi-Fi / 16A / 110-240V / LED 10-200W / Sin Hub / Control por Voz

SKU: SHELLYDIMMER2 Marca: SHELLY Categoría: Control de Iluminación

\$1,126.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Relé dimmer inteligente diseñado para instalaciones industriales y residenciales que requieren control preciso de iluminación con atenuación. Opera con conexión Wi-Fi 2.4 GHz directa sin necesidad de hub, facilitando su despliegue en infraestructuras nuevas o existentes. Soporta cargas LED de 10W a 200W e incandescentes/halógenas de 10W a 220W, con protección térmica activa mediante sensor de temperatura integrado. Incluye medidor de consumo eléctrico para monitoreo energético en tiempo real. Compatible con asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa, así como con plataformas iOS y Android. Ofrece control remoto vía aplicación mediante nube P2P y modo local, garantizando flexibilidad operativa y redundancia de conectividad.

Características Generales

- Conexión Wi-Fi 2.4 GHz directa sin hub
- Atenuación LED: 50-200VA / 10W-200W
- Atenuación incandescente o halógena: 10-220W
- Protección contra sobrecalentamiento con sensor de temperatura
- Medidor de consumo eléctrico integrado
- Voltaje universal: 110-240V, 50/60Hz
- Compatible con Alexa, Google Assistant, iOS y Android
- Control remoto vía aplicación con nube P2P y local
- 1 canal de control
- Corriente de consumo del dispositivo: 1W

Desempeño

- Canales: 1
- Corriente nominal: 16A
- Atenuación LED: 50-200VA / 10W-200W
- Atenuación incandescente/halógena: 10-220W
- Corriente de consumo: 1W
- Temperatura de operación: 0°C a +40°C

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: 110-230V, 50/60Hz
- Voltaje universal: 110-240V, 50/60Hz
- Dimensiones: 42mm x 36mm
- Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz

Contenido del Paquete

Relé dimmer inteligente Shelly Dimmer2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Atenuación sin cable neutro con carga mínima de 20W
Característica 2	Medidor de consumo eléctrico integrado para monitoreo energético
Característica 3	Protección térmica activa con sensor de temperatura incorporado
Característica 4	Voltaje universal 110-240V compatible con instalaciones globales
Característica 5	Control remoto vía aplicación iOS/Android desde cualquier ubicación
Característica 6	Compatibilidad nativa con Alexa, Google Assistant y ecosistemas inteligentes