



Relevador Electromecánico SPDT / 15 A / 120-277 VAC / 28 VDC / Bobina 24 V CA / Riel DIN 35 mm / -40 a 55 °C

SKU: VMD1B-C24A Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Accesorios

\$427.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relevador electromecánico tipo blade SPDT de un polo y doble tiro, diseñado para la conmutación de cargas de control en sistemas de automatización de edificios (BMS). Permite el control de actuadores, ventiladores, bombas y etapas de calefacción y enfriamiento mediante contactos con capacidad de 15 A. Su bobina opera a 24 V CA con un consumo reducido de 0.9 VA, optimizando el rendimiento energético en tableros de control. Ofrece versatilidad de montaje en socket compatible o directamente en riel DIN de 35 mm, facilitando su integración o reemplazo en instalaciones existentes. Construido para operar en condiciones ambientales exigentes con un rango de temperatura de -40 a 55 °C y alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contactos SPDT con capacidad de 15 A a 120 VAC, 277 VAC o 28 VDCBobina de control operada a 24 V CA, consumo de 0.9 VAVida eléctrica de 100,000 ciclos y mecánica de 10,000,000 ciclosTiempo de operación típico de 20 msegInstalación en socket VBD1B-C o en riel DIN de 35 mmRango de operación de -40 a 55 °CRigidez dieléctrica de 1500 VAC RMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de contactos: SPDT (1 polo, doble tiro)Capacidad de conmutación: 15 A @ 120 VAC / 277 VAC / 28 VDCVoltaje de bobina: 24 V CAConsumo de bobina: 0.9 VAVida eléctrica: 100,000 ciclosVida mecánica: 10,000,000 ciclosTiempo de operación: 20 ms (típico)Rigidez dieléctrica: 1500 VAC RMS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de montaje: Socket VBD1B-C o riel DIN de 35 mmRango de temperatura de operación: -40 a 55 °CTipo de construcción: Blade para inserción en socket</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador electromecánico VMD1BC24A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutación SPDT 15 A para cargas HVAC y actuadores en BMS
Característica 2	Bobina 24 V CA con bajo consumo de 0.9 VA para eficiencia energética
Característica 3	Vida útil eléctrica de 100,000 ciclos y mecánica de 10,000,000 ciclos
Característica 4	Tiempo de operación de 20 ms para respuesta rápida en control de procesos
Característica 5	Montaje dual en socket VBD1B-C o riel DIN 35 mm para flexibilidad de instalación
Característica 6	Operación confiable de -40 a 55 °C con rigidez dieléctrica de 1500 VAC RMS