



Relevador Inteligente / 16A / 3500W / Medición de Consumo / Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth / -20°C a +40°C (-4°F a 104°F)

SKU: SHELLY1PMGEN3 Marca: SHELLY Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$509.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;Relevador inalámbrico inteligente con capacidad de 16A y medición de consumo energético en tiempo real. Diseñado para instalación directa en cajas eléctricas estándar sin requerir hub de control, facilitando la automatización de circuitos existentes. Integra conectividad Wi-Fi 2.4 GHz para operación remota estable y Bluetooth para configuración inicial simplificada. Soporta cargas de hasta 3500W con precisión de medición Clase B, operando en rangos de temperatura de -20°C a +40°C. Compatible con asistentes de voz para integración en ecosistemas de automatización.

Características Generales

- Control inteligente sin hub para instalación simplificada
- Wi-Fi 2.4 GHz con conectividad estable y confiable
- Bluetooth para configuración inicial
- Rango de temperatura: -20°C a +40°C (-4°F a 104°F)
- Carga máxima: 16A (3500W)
- Medición de consumo energético en tiempo real con precisión Clase B
- Diseño compacto: 41 x 36 x 15 mm
- Compatible con asistentes de voz Alexa y Google Home

Desempeño

- Capacidad de conmutación: 16A
- Potencia máxima: 3500W
- Voltaje de operación: 110-230V
- Precisión de medición: Clase B
- Rango de temperatura: -20°C a +40°C (-4°F a 104°F)

Conectividad y Físico

- Wi-Fi: 2.4 GHz
- Bluetooth: para configuración inicial
- Dimensiones: 41 x 36 x 15 mm
- Diseño para cajas eléctricas estándar
- Compatible con Alexa y Google Home

Contenido del Paquete

- Relevador inteligente Shelly 1PM Gen3
- Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control sin hub mediante Wi-Fi y Bluetooth para configuración directa
Característica 2	Medición de consumo energético en tiempo real con precisión Clase B
Característica 3	Carga máxima 16A para dispositivos de alta potencia hasta 3500W
Característica 4	Interfaz web integrada con soporte de actualizaciones OTA remota
Característica 5	Control por app Shelly, API HTTP o MQTT para integración flexible
Característica 6	Diseño compacto 41 x 36 x 15 mm para instalación en cajas eléctricas