



Relevador Inalámbrico Inteligente / 16A / 110-240V AC / 12V DC / Multiprotocolo Zigbee Matter Wi-Fi Bluetooth / 1 Canal / Contacto Seco

SKU: SHELLY1GEN4 Marca: SHELLY Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$546.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relevador inalámbrico inteligente con multiprotocolo diseñado para modernizar luces y electrodomésticos en entornos residenciales y comerciales. El dispositivo incorpora conectividad Zigbee, Matter, Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo seleccionar el protocolo que mejor se adapte a la infraestructura de red existente. Su procesador mejorado garantiza tiempos de respuesta reducidos y un desempeño fluido en escenarios de automatización. La alimentación dual AC 110-240V o DC 12V ofrece versatilidad de instalación, mientras que el contacto seco habilita el control de circuitos externos de forma segura. Las protecciones de temperatura y sobrecarga aseguran operación continua sin riesgos. Su formato compacto de 41 mm x 36 mm x 16 mm facilita la integración en cajas de conexiones estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>1 canal de contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 16A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: AC 110-240V / DC 12V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Zigbee, Matter, Wi-Fi, Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de sobrecarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Alexa y Google Home<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesador mejorado para respuestas rápidas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima: 16A<li style='margin-bottom: 8px;'>Canales: 1 (contacto seco)<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de temperatura<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de sobrecargaProcesador mejorado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación AC: 110-240V<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación DC: 12VDimensiones: 41 x 36 x 16 mmConectividad: Zigbee, Matter, Wi-Fi, Bluetooth</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relevador inalámbrico inteligente Shelly 1 Gen4</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin hub para despliegue directo y reducción de costos de infraestructura
Característica 2	Contacto seco para integración con sistemas de alarma y control de acceso
Característica 3	Multiprotocolo Zigbee, Matter, Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para máxima flexibilidad de red
Característica 4	Alimentación dual AC 110-240V o DC 12V para instalación en diversos entornos eléctricos
Característica 5	Protección térmica y contra sobrecarga para seguridad operativa del equipo
Característica 6	Procesador mejorado para tiempos de respuesta reducidos en automatizaciones