



Relevador Inteligente / 16A / Medición de Consumo AC / Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth / 110-240V / Sin Hub

SKU: SHELLY1PMGEN4 Marca: SHELLY Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$692.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relevador inalámbrico inteligente de 16 A con medición de consumo eléctrico en corriente alterna. Diseñado para operar sin hub, facilita su integración directa en redes Wi-Fi 2.4 GHz existentes. Incorpora protección térmica y de sobrecarga para salvaguardar la instalación eléctrica. Su alimentación universal AC 110-240 V o DC 24-30 V permite adaptarse a diversos entornos residenciales y comerciales. La conectividad Bluetooth está limitada a la fase de emparejamiento inicial, no para control continuo. Compatible con asistentes de voz para automatización de escenarios.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionamiento sin hub para instalación simplificada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta carga máxima de 16 A para alta potencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz y Bluetooth para configuración versátil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación universal AC 110-240 V, 50/60 Hz o DC 24-30 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de consumo eléctrico en corriente alterna<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección de temperatura y sobrecarga integradas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 canal de control<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con asistentes de voz Alexa y Google Home</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 16 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales: 1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medición de consumo: solo en AC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de temperatura: sí</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación AC: 110-240 V, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación DC: 24-30 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 41 x 36 x 16 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Relevador inteligente Shelly 1PM Gen4</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación sin hub que reduce complejidad de despliegue
Característica 2	Protección térmica y de sobrecarga para seguridad del circuito
Característica 3	Medición precisa de consumo eléctrico en instalaciones AC
Característica 4	Alimentación dual AC/DC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Configuración por Bluetooth con control estable por Wi-Fi
Característica 6	Formato compacto para instalación en cajas de mecanismos estándar