



Relevador Inteligente / 2 Canales / 16A por Canal / Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet / Montaje en Riel DIN / Control Local y Remoto

SKU: SHELLYPRO2 Marca: SHELLY Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,861.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Relevador inteligente de 2 canales diseñado para aplicaciones industriales y residenciales que requieren control remoto y automatización de cargas eléctricas. Integra conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth y Ethernet de forma simultánea, permitiendo flexibilidad en la arquitectura de red y redundancia de comunicaciones. Soporta una carga máxima de 16 A por canal y 25 A en total, con protección térmica integrada para garantizar operación continua segura. Su montaje en riel DIN facilita la instalación profesional dentro de cajas de interruptores estándar, mientras que su compatibilidad con plataformas de domótica principales y control local P2P elimina la dependencia de hubs externos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Canales: 2 canales independientes para control de 2 fasesConectividad: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth y Ethernet simultáneosOperación: Funcionamiento independiente sin hub requeridoControl: Local P2P, nube y compatibilidad con asistentes de vozCompatibilidad: Google Home, Amazon Alexa y plataformas domóticasProtección: Protección de temperatura integradaMontaje: Riel DIN para instalación profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Alimentación AC: 110 - 230 V, 50/60 HzCarga máxima por canal: 16 ACarga máxima total del dispositivo: 25 AProtección térmica: Integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 68.5 x 18.5 x 89.5 mmMontaje: Riel DINWi-Fi: 2.4 GHzBluetooth: IntegradoEthernet: Puerto RJ45</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'>Relevador inteligente Shelly Pro 2Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación independiente sin hub requerido
Característica 2	Control dual de dos fases simultáneas
Característica 3	Triple conectividad inalámbrica y cableada
Característica 4	Protección térmica integrada de seguridad
Característica 5	Compatibilidad multiplataforma domótica
Característica 6	Diseño compacto para espacios de gabinete limitados