



Transmisor Fijo de Gas / Doble Sensor Inteligente / TFT QVGA 320x240 / Modbus TCP + RS-485 / 4 Relés 5A / Clase 1 Div 1-2 / IP65/IP66

SKU: 88-1000-0040-00 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$8,618.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transmisor fijo de gas TXP-T40 integra dos canales independientes para sensores inteligentes electroquímicos, catalíticos, infrarrojos o PID, permitiendo la detección simultánea de dos gases distintos en un solo punto de medición. Incorpora una pantalla TFT QVGA a color de 320x240 píxeles con retroiluminación para visualización local de concentraciones y estados. La conectividad incluye Ethernet con servidor web embebido y Modbus TCP/IP, además de un puerto dual Modbus RS-485 RTU configurable como maestro o esclavo. Cuenta con cuatro relés de 5 A (tres programables más uno de falla) para integración con sistemas de control y alarmas. Su carcasa de aluminio con protección IP65/IP66 y certificación Clase 1, División 1 o 2 permite operar de manera segura en ambientes peligrosos con temperaturas extremas de -40 °C a +60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble canal para sensores electroquímicos, catalíticos, infrarrojos o PIDPantalla TFT QVGA a color de 320x240 píxeles con retroiluminaciónEthernet con servidor web embebido y Modbus TCP/IPDual Modbus RS-485 RTU programable en modo maestro o esclavo3 relés programables de 5 A más relé de fallaCertificado Clase 1, División 1 o División 2Rango de operación de -40 °C a +60 °CCarcasa de aluminio con grado de protección IP65/IP66Capacidad para detectar hasta 27 gases diferentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Canales: 2 canales independientesTecnologías soportadas: Electroquímico, catalítico, infrarrojo, PIDGases detectables: 27Pantalla: TFT QVGA 320x240 a color con retroiluminaciónRango de temperatura: -40 °C a +60 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Relés: 4 relés de 5 A (3 programables + 1 de falla)Comunicación: Modbus TCP/IP, Modbus RS-485 RTU dualConectividad: Ethernet con servidor web embebidoCarcasa: AluminioProtección: IP65/IP66Certificación: Clase 1, División 1 o División 2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Transmisor fijo de gas TXP-T40</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servidor web integrado para monitoreo remoto
Característica 2	Indicación visual de estado con colores codificados
Característica 3	Alerta púrpura de calibración vencida o mantenimiento
Característica 4	Calibración no intrusiva por un solo operador
Característica 5	Relé de falla dedicado para protección continua
Característica 6	Compatible con aplicaciones de gas y petróleo