



Remate Preformado / Acero Galvanizado / Fibra Drop Redonda / Ø3 mm / 196 mm (7.7') / 1200 kg

SKU: GDE-ADS-030    Marca: PLP    Categoría: Herrajes

\$65.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>El remate preformado de acero galvanizado está diseñado específicamente para la instalación de cable óptico dieléctrico sin dañar el forro protector. Su construcción en acero galvanizado garantiza alta durabilidad en condiciones de exterior, mientras que su diseño de pierna dispareja facilita significativamente el proceso de instalación en campo. El agarre uniforme a lo largo de toda la pieza asegura una sujeción firme del cable de fibra óptica sin comprometer la integridad del vidrio óptico. El recubrimiento interno de grano de alumina grado 120 en ambas piernas proporciona retención antideslizante superior, ideal para aplicaciones con fibra drop redonda de 3 mm de diámetro.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Acero galvanizado para alta durabilidad en exteriores</li><li>Carga de ruptura de 1200 kg para máxima seguridad</li><li>Recubrimiento antideslizante de grano de alumina grado 120</li><li>Diseño de pierna dispareja para instalación simplificada</li><li>Agarre uniforme que no daña la fibra óptica ni el forro</li><li>Peso ultraligero de 10 gramos</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Carga de ruptura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>1200 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud total</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>196 mm (7.7')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud de aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>120 mm (4.75')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro de cable compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Ø 3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Drop redonda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Recubrimiento interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Grano de alumina grado 120</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>10 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Verde</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Cable óptico dieléctrico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>RDC-1FO-G657B3/2KM</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero galvanizado para alta durabilidad           |
| Característica 2 | Recubrimiento antideslizante de grano de alumina  |
| Característica 3 | Diseño de pierna dispareja para fácil instalación |
| Característica 4 | Agarre uniforme que no daña la fibra óptica       |
| Característica 5 | Compatible con cable RDC-1FO-G657B3/2KM           |
| Característica 6 | Peso ultraligero de solo 10 gramos                |