



Remate Preformado para Fibra Óptica / Acero Galvanizado / Diámetro 7.5 - 8 mm / 24 Hilos / Longitud 460 mm (18.1 ft) / Ambientes Costeros

SKU: LP-RP7508 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$45.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para aplicación directa en cables de fibra óptica mini-ADSS de 24 hilos con diámetros entre 7.5 y 8 mm. Fabricado en acero galvanizado que garantiza resistencia en ambientes costeros y condiciones de alta humedad. Su diseño de pierna dispareja facilita la instalación en campo, mientras que su mecanismo de agarre uniforme distribuye la tensión a lo largo del remate sin comprometer el revestimiento del cable óptico dieléctrico. Permite instalación y desinstalación manual sin herramientas, reduciendo tiempos de despliegue y mantenimiento. No requiere guardacabo adicional y ofrece una vida útil de 20 años.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marca de color rosa para identificación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro compatible: 7.5 - 8 mm fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de pierna dispareja para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agarre uniforme sin dañar revestimiento de fibra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero galvanizado resistente a ambientes costeros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No requiere guardacabo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable compatible: Fibra óptica mini-ADSS, 24 hilos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable: 7.5 - 8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agarre: Uniforme a lo largo del remate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección del cable: Sin daño al revestimiento ni forro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia ambiental: Ambientes costeros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 460 mm (18.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 50 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de identificación: Color rosa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Pierna dispareja</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Remate preformado de acero galvanizado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme sin dañar el revestimiento de fibra óptica
Característica 2	Instalación y remoción manual sin herramientas especializadas
Característica 3	Pierna dispareja para facilitar montaje en campo
Característica 4	Acero galvanizado resistente a corrosión en ambientes costeros
Característica 5	Identificación visual por marca de color rosa
Característica 6	Vida útil de 20 años sin requerir guardacabo