



Remate Preformado / Acero Galvanizado / Fibra Mini-ADSS 12-24 Hilos / SPAN 120 m (393.7 ft) / Ø 7.5-8 mm / Tensión 1300N

SKU: OPDE-1027 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$69.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El remate preformado OPDE1027 es un accesorio de fijación para redes de fibra óptica aérea, fabricado en acero galvanizado para garantizar durabilidad en condiciones ambientales severas incluyendo ambientes costeros. Está diseñado específicamente para cables mini-ADSS de 12 y 24 hilos con diámetro de 7.5 a 8 mm, proporcionando una tensión máxima de operación de 1300N. Su construcción con pierna dispareja permite una instalación ágil sin requerir herramientas especializadas ni guardacabo, distribuyendo la carga de manera uniforme a lo largo del remate para evitar daños en el forro del cable. La marca de color rojo facilita su identificación en campo durante operaciones de mantenimiento o expansión de red.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Tensión máxima: 1300N<li style='margin-bottom: 8px;'>• SPAN: 120 m (393.7 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>• Vida útil: 20 años<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diseño dieléctrico sin daño al forro<li style='margin-bottom: 8px;'>• Agarre uniforme distribuido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;'>• Longitud total: 460 mm (18.1')<li style='margin-bottom: 8px;'>• Peso: 50 g<li style='margin-bottom: 8px;'>• Diámetro de fibra compatible: Ø 7.5 - 8 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>• Marca de color: Rojo<li style='margin-bottom: 8px;'>• Pierna dispareja para facilitar instalación</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>• Remate preformado OPDE1027</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación manual sin herramientas ni guardacabo requerido
Característica 2	Agarre uniforme que protege el forro del cable óptico
Característica 3	Pierna dispareja que facilita el montaje en campo
Característica 4	Resistencia a ambientes costeros por acero galvanizado
Característica 5	Vida útil de 20 años con bajo mantenimiento
Característica 6	Diseño dieléctrico que no daña la fibra óptica