



Remate Preformado para Cable Guía de Acero / Acero Galvanizado / Ø 1.2 - 1.3 mm / Tensión 1300 N / Longitud 160 mm (0.52 ft) / Instalación sin Herramientas

SKU: DE-2525 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$53.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El remate preformado DE-2525 es un componente de fijación para cable guía de acero, fabricado en acero galvanizado que garantiza durabilidad en condiciones ambientales adversas, incluyendo ambientes costeros. Está diseñado para cables con diámetro de 1.2 a 1.3 mm, proporcionando un agarre uniforme a lo largo de toda su longitud sin causar daño estructural al cable. Su tensión máxima soportada de 1300 N lo hace apto para aplicaciones de tensado en infraestructura de telecomunicaciones y redes aéreas. La configuración de pierna dispareja facilita el posicionamiento preciso durante la instalación, la cual puede realizarse completamente sin herramientas, agilizando despliegues y mantenimientos en campo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material: Acero galvanizado para alta durabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad: Cable guía de acero Ø 1.2 - 1.3 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tensión máxima soportada: 1300 N<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitud total: 160 mm (6.2")<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación sin herramientas requeridas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Pierna dispareja para facilitar instalación precisa<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• No requiere guardacabo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Marca de color azul para identificación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Peso: 10 gramos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión máxima: 1300 N<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Agarre uniforme sin daño al cable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a ambientes costeros</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 160 mm (6.2")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro cable: 1.2 - 1.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 10 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marca de color: Azul</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sin herramientas requeridas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pierna dispareja para precisión<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Instalación y desinstalación manual<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">No requiere guardacabo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que no daña el cable guía
Característica 2	Resiste ambientes costeros por galvanizado
Característica 3	Instalación precisa con pierna dispareja
Característica 4	Sin guardacabo requerido, reduce componentes
Característica 5	Instalación y desinstalación manual rápida
Característica 6	Peso ultraligero de 10 gramos por unidad