



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Acero Galvanizado / Span 200 m (656.2 ft) / Tensión 5.2 kN / Diámetro 13.1 - 14 mm / Longitud 958 mm (37.7")

SKU: DELT-005 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$216.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El remate preformado DELT-005 está diseñado para la terminación de cables de fibra óptica ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) en instalaciones aéreas con spans de hasta 200 m (656.2 ft). Fabricado en acero galvanizado, ofrece alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones ambientales exigentes. Su diseño de pierna dispareja facilita el montaje en campo, mientras que el agarre uniforme a lo largo de toda la longitud de aplicación de 673 mm (26.4') asegura la retención mecánica del cable sin comprometer el forro ni la integridad de la fibra óptica. Soporta una tensión máxima de aplicación de 5.2 kN y está calibrado para cables con diámetro de 13.1 a 14 mm.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de aplicación máxima: 5.2 kNCompatible con cables ADSS de diámetro Φ 13.1 - 14 mmMaterial: acero galvanizadoLongitud total: 958 mm (37.7')Longitud de aplicación: 673 mm (26.4')Diseño de pierna dispareja para instalación simplificadaAgarre uniforme que no daña el forro ni la fibra ópticaPeso: 750 gMarca de color: amarilloAplicación: cable óptico dieléctrico aéreo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tensión de aplicación: hasta 5.2 kNSpan máximo: 200 m (656.2 ft)Longitud de aplicación: 673 mm (26.4')Agarre: uniforme, sin daño al forro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: acero galvanizadoLongitud total: 958 mm (37.7')Peso: 750 gMarca de color: amarilloDiseño: pierna dispareja</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo de cable: fibra óptica ADSS dieléctricaRango de diámetro: Φ 13.1 - 14 mmAplicación: instalación aérea sin daño al cable</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensión de aplicación hasta 5.2 kN para spans de 200 m
Característica 2	Compatible con cables ADSS de 13.1 a 14 mm de diámetro
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 4	Diseño de pierna dispareja que agiliza la instalación en campo
Característica 5	Agarre uniforme que protege el forro del cable sin dañar la fibra
Característica 6	Peso reducido de 750 g para manejo sencillo en altura