



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 100 m (328.1 ft) / Diámetro 10-11 mm / Acero Aluminizado / 762 mm / 5 Hilos 2.5 mm

SKU: LP-PDEG-100-10-11 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$71.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para aplicación directa sobre cables de fibra óptica ADSS sin causar daño estructural, proporcionando un agarre uniforme y distribución mecánica equilibrada de la tensión. Fabricado en acero aluminizado con estructura de cinco hilos de 2.5 mm, ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad extendida en instalaciones aéreas. La configuración de pierna dispareja simplifica el procedimiento de montaje en campo, mientras que la marca de color integrada permite identificar de inmediato el punto de inicio de instalación. Compatible con cables ADSS de diámetro 10-11 mm y spans de hasta 100 metros (328.1 ft), cumple con el estándar IEC 60794 para garantizar desempeño predecible en infraestructuras de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero aluminizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 762 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro compatible: 10-11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Span máximo: 100 metros (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Estructura: 5 hilos de 2.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Identificación: marca de color para indicar punto de inicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalación: pierna dispareja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Vida útil: 20 años</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-12C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-12C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-24C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-24C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-36C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-36C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-48C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-48C-S100/4KM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-12C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-12C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-24C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-24C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-36C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-36C-S100/4KM<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-48C-S100<li style='padding: 6px 0;'>OC-ADSS-48C-S100/4KM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme sin dañar el cable ADSS durante la instalación
Característica 2	Pierna dispareja que facilita el montaje en campo y reduce tiempo de instalación
Característica 3	Marca de color integrada para identificación rápida del punto de inicio
Característica 4	Vida útil de 20 años con mínimo mantenimiento en infraestructura aérea
Característica 5	Construcción de 5 hilos de 2.5 mm para distribución óptima de carga mecánica
Característica 6	Cumplimiento con estándar IEC 60794 para operación confiable en redes de fibra

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:02