



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 100 m (328.1 ft) / Diámetro 9.1 - 10 mm / Tensión 5.2 kN / Longitud 686 mm

SKU: DELT-001 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$99.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Remate preformado para fibra óptica ADSS fabricado en acero galvanizado para alta durabilidad en instalaciones aéreas. Diseñado para cables de diámetro 9.1 a 10 mm con span de 100 m (328.1 ft). La estructura de pierna dispareja permite una instalación ágil en campo, mientras que el agarre uniforme distribuye la tensión de 5.2 kN máximo sin dañar el forro ni la fibra óptica del cable dieléctrico. Longitud total de 686 mm con zona de aplicación de 470 mm para anclaje seguro en postes o torres de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'\><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Compatible con fibra ADSS: Ø 9.1 - 10 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Tensión máxima de aplicación: 5.2 kN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Longitud total: 686 mm (27')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Longitud de aplicación: 470 mm (18.5')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Peso: 250 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Marca de color: Rojo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Diseño de pierna dispareja para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Longitud total: 686 mm (27')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'\>Span: 100 m (328.1 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Tensión máxima: 5.2 kN</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Agarre: Uniforme, sin daño al forro</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Tipo de cable: Dieléctrico ADSS</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Material: Acero galvanizado</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Longitud total: 686 mm (27')</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Longitud aplicación: 470 mm (18.5')</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Peso: 250 g</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Identificación: Marca roja</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Diseño e Instalación</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Pierna: Diseño dispareja</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Protección: No daña fibra óptica</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'\>Forro: Preserva integridad del cable</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 2	Pierna dispareja que facilita instalación en campo
Característica 3	Agarre uniforme que protege el forro del cable óptico
Característica 4	Diseño para cable dieléctrico sin dañar la fibra
Característica 5	Longitud de aplicación 470 mm para distribución de tensión
Característica 6	Peso reducido de 250 g para manejo en altura