



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 100 m (328 ft) / 200 m (656.2 ft) / Diámetro Φ 11.1 - 12 mm / Tensión 5.2 kN / Acero Galvanizado

SKU: DELT-003 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$115.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El remate preformado para fibra óptica ADSS está diseñado para la terminación y anclaje de cables dieléctricos autosoportados en despliegues aéreos. Fabricado en acero galvanizado de alta durabilidad, proporciona una tensión de aplicación máxima de 5.2 kN con un peso operativo de únicamente 330 gramos. Su geometría de pierna dispereja facilita la instalación en condiciones de campo, mientras que su mecanismo de agarre uniforme distribuye la carga a lo largo del cuerpo del remate sin comprometer el forro protector ni la integridad de las fibras ópticas. El sistema está calibrado para cables con diámetro nominal entre 11.1 mm y 12 mm, con longitud funcional de 508 mm (20') sobre una longitud total de 762 mm (30'). La marca de color verde permite identificación rápida durante inventario e inspección de línea.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de producto: Remate preformado para fibra óptica ADSS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión de aplicación máxima: 5.2 kN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de diámetro de cable: Φ 11.1 - 12 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de aplicación: 508 mm (20')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 330 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca de color: Verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de pierna dispereja para instalación facilitada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Agarre uniforme a lo largo del remate sin daño al forro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Cable óptico dieléctrico ADSS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión máxima: 5.2 kN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Span soportado: 100 m (328 ft) / 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de aplicación: 508 mm (20')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 330 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable compatible: Φ 11.1 - 12 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de color: Verde</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Remate preformado DELT003</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pierna dispereja que agiliza la instalación en campo
Característica 2	Agarre uniforme que preserva el forro del cable sin dañar la fibra
Característica 3	Peso reducido de 330 g para manejo sencillo en altura
Característica 4	Longitud de aplicación 508 mm (20') para anclaje seguro
Característica 5	Identificación por marca de color verde para trazabilidad
Característica 6	Diseño dieléctrico compatible con cable óptico sin conductor metálico

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:48