



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 100 m (328.1 ft) / Diámetro 9.1 - 10 mm / Resistencia 10,000 N / Longitud 770 mm

SKU: LP-RP0910 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$78.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para cables de fibra óptica ADSS de tipo dieléctrico con diámetro de 9.1 a 10 mm. Proporciona fijación mecánica segura en instalaciones aéreas con spans de hasta 100 m (328.1 ft), distribuyendo la tensión de manera uniforme a lo largo de su estructura para evitar daños en el forro protector y en los elementos de transmisión. Su configuración de pierna dispareja simplifica el procedimiento de montaje en campo sin requerir herramientas especializadas. La construcción en materiales resistentes a la intemperie garantiza desempeño prolongado en entornos exteriores severos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente para entornos exteriores severos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño específico para cables ADSS 9.1-10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación sin herramientas especializadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a tracción máxima: 10,000 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Agarre uniforme sin dañar el forro del cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Marca de color: naranja/negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 770 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de aplicación: 560 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pierna dispareja para facilitar instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Agarre: Uniforme a lo largo del remate</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Pierna: Configuración dispareja</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Longitud total: 770 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Longitud de aplicación: 560 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Peso: 250 g</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Marca de color: Naranja/negro</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Span máximo: 100 m (328.1 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Material: Resistente a exteriores severos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Diseño</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Tipo de cable: Fibra óptica ADSS dieléctrico</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Rango de diámetro: Ø 9.1 - 10 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Protección del cable: Sin daño al forro ni a la fibra</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px;'>Instalación: Sin herramientas especializadas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas especializadas ni daño al cable
Característica 2	Agarre uniforme que protege el forro del cable óptico
Característica 3	Resistencia a tracción de 10,000 N para spans de 100 m
Característica 4	Pierna dispareja para facilitar montaje en campo
Característica 5	Construcción ligera de 250 g para manejo ágil
Característica 6	Materiales resistentes a condiciones ambientales severas