



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 100 m (328.1 ft) - 200 m (656.2 ft) / Diámetro 10.1 - 11 mm / Resistencia 10,000 N / Pierna Dispareja / 770 mm Longitud Total

SKU: LP-RP1011 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$83.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para aplicación directa sobre cables de fibra óptica ADSS dieléctricos con diámetro de 10.1 a 11 mm. Proporciona agarre uniforme distribuido a lo largo de 560 mm de longitud de aplicación, eliminando puntos de concentración de estrés que puedan comprometer el forro protector o la fibra óptica interna. La configuración de pierna dispareja facilita la instalación en postes y torres de líneas aéreas, mientras que la resistencia máxima de 10,000 N permite su uso en spans de 100 m (328.1 ft) a 200 m (656.2 ft). El diseño preformado de material dieléctrico asegura compatibilidad total con cables no metálicos, evitando corrosión y descargas eléctricas. Con un peso de 250 gramos, minimiza la carga adicional sobre la infraestructura de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Remate preformado para fibra óptica ADSS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de cable: $\varnothing$ 10.1 - 11 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia máxima: 10,000 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Span recomendado: 100 m (328.1 ft) - 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de aplicación: 560 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca de color: Amarillo / Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 250 g<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño: Pierna dispareja para instalación facilitada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia máxima: 10,000 N<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Span de aplicación: 100 m (328.1 ft) - 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de aplicación: 560 mm<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Agarre: Uniforme, sin concentración de estrés</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Pierna dispareja<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: Directa, sin herramientas especializadas<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección del cable: Sin daño al forro ni a la fibra<li style='padding: 0 0 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Preformado dieléctrico</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que preserva la integridad del forro del cable
Característica 2	Instalación simplificada con diseño de pierna dispareja
Característica 3	Resistencia mecánica de 10,000 N para spans de hasta 200 m (656.2 ft)
Característica 4	Compatible con cables ADSS dieléctricos sin daño estructural
Característica 5	Peso reducido de 250 g para manejo en altura
Característica 6	Longitud de aplicación de 560 mm para distribución de carga óptima

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:19