



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS, Span 200 m, diámetros Ø 10-11 mm

SKU: LP-PDEG-200-10-11 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$71.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo --><div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/linkedpro_logo.png' alt='*>' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 16px; color: inherit;*>Los Remates Preformados de LinkedPro están diseñados para aplicación directa al cable de fibra óptica ADSS sin dañarlo y para proporcionar un agarre uniforme.</p></div><!-- Características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Acero aluminizado<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 762 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: IEC60794<li style='margin-bottom: 5px;*>Para uso en cables con diámetro de 10-11 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Span máximo: 200 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Estructura: 5 hilos de 2.5mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Marca de color para indicar el punto de inicio<li style='margin-bottom: 5px;*>Pierna dispereja para facilitar su instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil: 20 años</div></div><!-- Compatibilidad --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatible con modelos de cable</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-12C-S200<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-12C-S200/4KM<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-24C-S200<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-24C-S200/4KM<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-36C-S200<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-36C-S200/4KM<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-48C-S200<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-48C-S200/4KM<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-72C-S200<li style='margin-bottom: 5px;*>OC-ADSS-72C-S200/4KM</div></div><!-- Imagen de aplicación --><div style='width: 100%; margin: 30px 0;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/LPPDEG2001011/191650-poste.png.jpg' alt='*>' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme sin dañar el cable óptico durante instalación
Característica 2	Estructura de 5 hilos de 2.5 mm para distribución de carga equilibrada
Característica 3	Pierna dispereja que facilita el montaje en campo
Característica 4	Marca de color para identificación rápida del punto de inicio
Característica 5	Vida útil de 20 años en condiciones de exterior
Característica 6	Compatible con cables ADSS de 12 a 72 fibras