



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 200 m (656.2 ft) / Diámetro 12.1 - 13 mm / Resistencia 10,000 N / Pierna Despareja / 770 mm

SKU: LP-RP1213 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$86.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para aplicación directa sobre cable de fibra óptica ADSS dieléctrico sin causar daño al forro ni a la fibra. Proporciona un agarre uniforme distribuido a lo largo de toda la longitud de aplicación, eliminando puntos de concentración de esfuerzos. La configuración de pierna despareja facilita la instalación en condiciones de campo, mientras que su resistencia a tracción de 10,000 N garantiza retención segura en vanos de hasta 200 m (656.2 ft). Fabricado con materiales de alta durabilidad para operación continua en condiciones ambientales extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con fibra óptica ADSS de diámetro Φ 12.1 - 13.1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño preformado para instalación rápida y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tracción máxima: 10,000 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de alta durabilidad para condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso ligero: 250 gramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pierna despareja para facilitar instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca de color: verde<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Span máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 770 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de aplicación: 560 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cable compatible: Φ 12.1 - 13.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de cable: Fibra óptica ADSS dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Pierna despareja<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca de color: Verde</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>1 × Remate preformado para fibra óptica ADSS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa sin dañar el cable ni el forro
Característica 2	Agarre uniforme distribuido a lo largo del remate
Característica 3	Resistencia a tracción de 10,000 N máximo
Característica 4	Pierna despareja que agiliza el montaje en campo
Característica 5	Construcción ligera de 250 gramos para manejo sencillo
Característica 6	Material de alta durabilidad para condiciones extremas