



Remate Preformado para Fibra Óptica ADSS / Span 200 m (656.2 ft) / Diámetro 13.1 - 14 mm / Resistencia 10,000 N / Pierna Dispareja /

Peso 250 g

SKU: LP-RP1314 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$95.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Remate preformado diseñado para aplicación directa sobre cables de fibra óptica ADSS dieléctricos con diámetro de 13.1 a 14 mm. Su estructura preformada distribuye uniformemente la fuerza de sujeción a lo largo de la superficie de contacto, eliminando puntos de concentración de estrés que podrían comprometer el forro protector o los elementos de resistencia del cable. La configuración con pierna dispareja optimiza los tiempos de instalación en torres y postes de líneas aéreas. Soporta cargas de tracción hasta 10,000 N, permitiendo su uso en tramos de hasta 200 m (656.2 ft) en condiciones normales de tensado. El bajo peso de 250 gramos reduce la carga adicional sobre la infraestructura de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con cable ADSS de diámetro Φ 13.1 - 14 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia máxima: 10,000 N<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud total: 770 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud de aplicación: 560 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Peso: 250 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Marca de color: naranja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño preformado sin dañar el forro del cable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pierna dispareja para facilitar instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia máxima: 10,000 N</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Span máximo: 200 m (656.2 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Agarre: Uniforme distribuido, sin daño a la fibra</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Característica estructural: Pierna dispareja</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud total: 770 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud de aplicación: 560 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diámetro de cable: Φ 13.1 - 14 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 250 g</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Marca de color: Naranja</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>1 remate preformado para fibra óptica ADSS</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación directa sin dañar el forro del cable dieléctrico
Característica 2	Pierna dispareja que facilita el montaje en campo
Característica 3	Agarre uniforme distribuido que protege la integridad de la fibra
Característica 4	Resistencia mecánica de 10,000 N para tramos de hasta 200 m
Característica 5	Peso reducido de 250 g que minimiza carga en la infraestructura aérea
Característica 6	Identificación por código de color naranja para trazabilidad de red

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:06