



Remate Preformado para Fibra Óptica / Span 100 m (328.1 ft) / Mensajero Acero Φ 3.6 mm / Tensión 3386 kg / Pierna Dispareja

SKU: GDE-2503 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$58.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado para fibra óptica Figura 8 diseñado para instalaciones aéreas con span de 100 m (328.1 ft). Fabricado en acero galvanizado que garantiza durabilidad en condiciones ambientales exteriores. Compatible con mensajero de acero de 3.6 mm de diámetro, proporciona un agarre uniforme a lo largo de toda su longitud sin dañar el forro del cable ni la fibra óptica interna. La configuración de pierna dispareja facilita la instalación en campo, mientras que su bajo peso de 70 gramos reduce la carga mecánica sobre la infraestructura del tendido aéreo.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con mensajero de acero: Φ 3.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión máxima de aplicación: 3386 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 334 mm (13.1')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 70 gramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Marca de color: Naranja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de pierna dispareja para facilitar instalación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseñado para cable óptico dieléctrico sin dañar el forro<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Span máximo: 100 m (328.1 ft)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión de aplicación: 3386 kg (máximo)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de agarre: Uniforme a lo largo del remate</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud total: 334 mm (13.1')</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 70 g</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Marca de color: Naranja</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Configuración: Pierna dispareja</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de cable: Fibra óptica Figura 8</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Mensajero: Acero Φ 3.6 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Cable óptico dieléctrico</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que protege el forro del cable óptico
Característica 2	Pierna dispareja que acelera y simplifica la instalación en campo
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 4	Diseñado específicamente para cable dieléctrico sin dañar la fibra
Característica 5	Peso reducido de 70 g que minimiza carga en la infraestructura aérea
Característica 6	Marca de color naranja para identificación rápida en tendidos