



Remate Preformado para Fibra Óptica / Mini ADSS 6-7 mm / Span 80 y 120 m (262.5 y 393.7 ft) / Acero Aluminizado / 600 mm

SKU: LPPDEG10007 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$27.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Remate preformado diseñado para aplicación directa sobre cables de fibra óptica mini ADSS con diámetro de 6 a 7 mm, proporcionando un agarre uniforme sin causar daño estructural al cable. Fabricado en acero aluminizado con estructura de 3 hilos de 2.5 mm, ofrece alta resistencia mecánica y vida útil de hasta 20 años. Su diseño con pierna dispareja facilita la instalación en campo, mientras que la marca de color permite identificar rápidamente el punto de inicio. Compatible con spans de 80 y 120 m (262.5 y 393.7 ft) y múltiples modelos de cables mini ADSS para despliegues de red aérea.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'> Material: acero aluminizado Longitud: 600 mm Diámetro de cable compatible: 6-7 mm Estructura: 3 hilos de 2.5 mm Span recomendado: 80 y 120 m (262.5 y 393.7 ft) Estándar: IEC 60794 Vida útil: 20 años Pierna dispareja para facilitar instalación Marca de color para punto de inicio </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Span recomendado: 80 y 120 m (262.5 y 393.7 ft) Vida útil: 20 años Estándar: IEC 60794 </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Material: acero aluminizado Longitud: 600 mm Diámetro de cable: 6-7 mm Estructura: 3 hilos de 2.5 mm Pierna dispareja Marca de color para punto de inicio </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Mini-ADSS-12C/4KM Mini-ADSS-06C/4KM Mini-ADSS-06C/3KM Mini-ADSS-08C/3KM </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme sin dañar el cable mini ADSS
Característica 2	Pierna dispareja para instalación simplificada en campo
Característica 3	Marca de color para identificación del punto de inicio
Característica 4	Acero aluminizado con resistencia estructural prolongada
Característica 5	Longitud 600 mm conforme a estándar IEC 60794
Característica 6	Compatible con múltiples configuraciones de hilos y kilómetros