



Remate Preformado para Fibra Óptica / Mini Figura 8 / Span 80 m (262.5 ft) / Mensajero Acero 1.6 mm / Tensión 1746 kg / Longitud 127 mm (5')

SKU: 2002505MX

Marca: PLP

Categoría: Herrajes

\$41.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Remate preformado para fibra óptica mini figura 8, diseñado para spans de hasta 80 m (262.5 ft) con mensajero de acero de 1.6 mm de diámetro. Fabricado en acero galvanizado que garantiza alta durabilidad en condiciones de exterior. Su tensión máxima de aplicación de 1746 kg permite soportar cargas mecánicas significativas en despliegues aéreos. El diseño con pierna dispareja facilita la instalación en campo, mientras que el agarre uniforme a lo largo del remate protege la integridad de la fibra óptica sin dañar el forro del cable, incluyendo cables dieléctricos. Longitud total de 127 mm (5') que permite maniobras en espacios reducidos de postes y infraestructura aérea.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Desempeño Mecánico</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tensión máxima de aplicación: 1746 kg<li style='margin-bottom: 8px;*>Span máximo: 80 m (262.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Agarre uniforme a lo largo del remate<li style='margin-bottom: 8px;*>Pierna dispareja para facilitar instalaciónDiseño que no daña fibra óptica ni forro de cable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Acero galvanizado<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud total: 127 mm (5')<li style='margin-bottom: 8px;*>Marca de color: Negro<li style='margin-bottom: 8px;*>Mensajero compatible: Acero φ 1.6 mm (1/16')Tipo de cable: Fibra óptica mini figura 8</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Remate preformado 2002505MX</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en exteriores
Característica 2	Tensión máxima de 1746 kg para spans de hasta 80 m
Característica 3	Pierna dispareja que facilita instalación en campo
Característica 4	Agarre uniforme que protege la integridad de la fibra óptica
Característica 5	Diseño compatible con cable dieléctrico sin dañar el forro
Característica 6	Longitud compacta de 127 mm para maniobras en espacios reducidos