



Remate Preformado para Fibra Óptica / Acero Galvanizado / Mensajero 6.3 mm (1/4") / Tensión 4233 kg / Longitud 635 mm (25") / Pierna Dispareja

SKU: GDE-1104 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$44.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El remate preformado GDE1104 es un accesorio de terminación para redes de fibra óptica aérea, fabricado en acero galvanizado que proporciona alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de exterior. Está diseñado específicamente para cables tipo figura 8 con mensajero de acero de 6.3 mm de diámetro (1/4'), ofreciendo una tensión máxima de aplicación de 4233 kg que garantiza la integridad mecánica de la instalación. Su estructura con pierna dispereja facilita el montaje en campo, mientras que el agarre uniforme a lo largo de toda la pieza distribuye la carga sin dañar la fibra óptica. Con un peso de 200 gramos y longitud total de 635 mm (25'), este remate optimiza la logística de transporte y manejo en trabajos de altura.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Material: Acero galvanizado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Compatible con: Fibra óptica figura 8 con mensajero de acero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diámetro de mensajero: 6.3 mm (1/4')<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Tensión máxima de aplicación: 4233 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Longitud total: 635 mm (25')<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Peso: 200 gramos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Diseño: Pierna dispereja para fácil instalación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Agarre: Uniforme a lo largo del remate, no daña la fibra óptica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">• Marca de color: Amarillo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión máxima: 4233 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 635 mm (25')<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 200 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color de marca: Amarillo</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cable fibra figura 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mensajero de acero: 6.3 mm (1/4')</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que protege la fibra óptica de daños
Característica 2	Compatible con cable figura 8 y mensajero de acero 6.3 mm
Característica 3	Peso de 200 gramos para manejo ágil en altura
Característica 4	Pierna dispereja que simplifica instalación en campo
Característica 5	Acero galvanizado para resistencia a corrosión
Característica 6	Marca de color amarillo para identificación rápida