



Remate Preformado Retenida / Acero Galvanizado / Cable Figura 8 con Mensajero 3.1 mm / Tensión 1746 kg / Longitud 304.8 mm (12') / Pierna Dispareja

SKU: GDE-2502 Marca: PLP Categoría: Herrajes

\$20.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El remate preformado retenida está diseñado para aplicaciones de fibra óptica aérea en configuración figura 8 con mensajero de acero. Fabricado en acero galvanizado, proporciona durabilidad en condiciones ambientales exteriores. Su geometría de pierna dispareja optimiza el proceso de instalación en campo, mientras que su mecanismo de agarre distribuye la tensión uniformemente a lo largo del cuerpo del remate, eliminando puntos de concentración de esfuerzo que puedan comprometer la integridad del cable de fibra óptica. La especificación soporta cargas de hasta 1746 kg, adecuada para tramos de tensión media en redes de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero galvanizado para alta durabilidadDiseñado para cable figura 8 con mensajero de acero 3.1 mm (1/8')Tensión máxima de aplicación: 1746 kgLongitud total: 304.8 mm (12')Peso: 40 gramosPierna dispareja para facilitar instalaciónAgarre uniforme que no daña la fibra ópticaMarca de color: verde</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tensión máxima de aplicación: 1746 kgAgarre uniforme distribuido longitudinalmenteSin puntos de concentración de esfuerzoCompatible con mensajero de acero ϕ 3.1 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Material: acero galvanizadoLongitud total: 304.8 mm (12')Peso: 40 gGeometría: pierna disparejaMarca de color: verde</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Remate preformado retenida GDE2502</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agarre uniforme que no daña la fibra óptica durante la instalación
Característica 2	Pierna dispareja que facilita el montaje en campo sin herramientas especializadas
Característica 3	Acero galvanizado para resistencia a corrosión en ambientes exteriores
Característica 4	Peso de solo 40 gramos que reduce carga estructural en la infraestructura
Característica 5	Tensión máxima de 1746 kg para soportar condiciones de alto esfuerzo mecánico
Característica 6	Identificación por marca de color verde para trazabilidad de especificación